

〈ミニショベル〉

超小旋回シリーズ

〈油圧ショベル〉



B20U

建機3次 超低騒音



B30U B40U

建機3次 超低騒音



B60U

オフロード2014年 超低騒音



B7Σ
(B7-6A)

オフロード2014年 低騒音

B20U		B30U		B40U				B60U					
キャノピー		キャノピー	キャビン		キャノピー		キャビン		キャノピー		キャビン		
-		-		-		-		-		-		-	
ゴム クローラー	鉄 クローラー	ゴム クローラー	鉄 クローラー	ゴム クローラー	鉄 クローラー	ゴム クローラー	鉄 クローラー	ゴム クローラー	鉄 クローラー	ゴム クローラー	鉄 クローラー	ゴム クローラー	鉄 クローラー
2100/ 1680	2200/ 1780	3000/ 2310	3100/ 2400	3200/ 2500	3290/ 2600	3640/ 2890	3730/ 2990	3830/ 3080	3920/ 3170	5320/ 4120	5460/ 4270	5500/ 4300	5640/ 4440
3TNV76-SYBU		3TNV82A-BPYBU		3TNV82A-BPYBU				4TNV88C					
立形水冷3気筒 ディーゼル		立形水冷3気筒 直噴ディーゼル		立形水冷3気筒 直噴ディーゼル				立形水冷4気筒直噴ディーゼル (DPF+コモンレールシステム)					
13.3/2200		17.1/2400		17.1/2400				27.9/2400					
0.066		0.07		0.11				0.20					
450		450		600				700					
2240		2880		3260				4170					
4760		5410		5670				6410					
3450		4000		4260				4860					
790		840		965				1020					
690		775		850				980					
-		-		-				-					
18.5		25.6		27.1				35.2					
高3.7 低2.3	高3.8 低2.1	高3.7 低2.0	高3.8 低2.1	高3.7 低2.0	高4.2 低2.5	高4.1 低2.5	高4.2 低2.5	高4.1 低2.5	高4.0 低2.2	高3.7 低2.1	高4.0 低2.2	高3.7 低2.1	
250		300		300				400					
230		300		300				310					
1380×300 / 310・280		1550×345 / 450・370		1700×345 / 470・400				1960×345 / 465・335					
25		42		42				75					
3550		4220		4220		4320		4320		5240		5240	
1380		1550		1630		1700		1700		1960		1960	
2270		2570		2530		2570		2530		2600		2560	
-		-		-				-					
電子キー		電子キー		電子キー				電子キー					
従来キー/多種類キー		従来キー/多種類キー		従来キー/多種類キー				従来キー/多種類キー					
TOPS		TOPS		TOPS				TOPS					
建機3次		建機3次		建機3次				オフロード2014年					
超低騒音		超低騒音		超低騒音				超低騒音					
-		CG-100015-VE		CG-100015-VE				CG-100015-VE					
0.6		0.99		0.99				0.99					

B7-6A	
キャビン	
-	
ゴム クローラー	鉄 クローラー
8170/ 5810	8150/ 5790
4TNV98C-WBV1	
立形直列水冷4気筒直噴ディーゼル (DPF+コモンレールシステム)	
39.3/1900	
0.28	
750	
4230	4260
7590	7560
5470	5440
1320	
1135	
-	
56.9	
高5.0 低2.5	高4.6 低2.3
450	
390	360
2260×450/440・380	2260×450/410・410
115	
5850	5840
2270	
2680	
標準	
電子キー	
従来キー/多種類キー	
ROPS・OPGトップガード(レベルI)	
オフロード2014年	
低騒音	
QS-130033-VE	
2.5	