

25kVA(60Hz)クラス

3電源仕様標準装備
2t標準車横積み可能



エコベース
DCA-25LSKE

50/60Hz 11.5/14.4kVA 3相 50/60Hz 20/25 kVA 4線 3電源 電子制御



余裕のエコベース容量
燃料70L エコベース
潤滑油9.7L 空容量
冷却水7.9L **88L**
総重量 67.6L

交流コンセント:15A×6個

3電源仕様標準装備
最大60/46時間連続運転*



ビッグタンク搭載エコベース
DCA-25LSKB

50/60Hz 11.5/14.4kVA 3相 50/60Hz 20/25 kVA 4線 3電源 電子制御



燃料タンク **175L**

交流コンセント:15A×6個

三相・単相ワンタッチ切替
標準装備



ノーマルベース
DCA-25LSK

50/60Hz 11.5/14.4kVA 3相 50/60Hz 20/25 kVA 4線 3電源 電子制御



ワンタッチ

交流コンセント:15A×6個

型式	交流発電機						ディーゼルエンジン		燃料タンク(L)	燃料消費量(L/h ¹)	寸法 全長×全幅×全高 (mm)	乾燥質量 (整備質量) kg	騒音値 LwA dB ²	排ガス 指定	枕木 (出荷時)
	相数	周波数(Hz)	出力(kVA)	電圧(V)	電流(A)	力率	名称	定格出力(kW/min ¹)							
DCA-25LSKE	三相 (4線式)	50	20	200/400	57.7/28.9	0.8 (遅れ)	クボタ V2403-K3A	19.1/1500 23.7/1800	70	[2.9]3.9 [3.8]4.9	1540×700×1045	660 [740]	88 [超]	3次	●
		60	25	220/440	65.6/32.8										
	単相 (3線式)	50	11.5	100/200	57.7×2/57.7	1.0									
		60	14.4	110/220	65.6×2/65.6										
DCA-25LSKB	三相 (4線式)	50	20	200/400	57.7/28.9	0.8 (遅れ)	クボタ V2403-K3A	19.1/1500 23.7/1800	軽油 175	[2.9]3.9 [3.8]4.9	1540×700×1260	735 [905]	87 [超]	3次	●
		60	25	220/440	65.6/32.8										
	単相 (3線式)	50	11.5	100/200	57.7×2/57.7	1.0									
		60	14.4	110/220	65.6×2/65.6										
DCA-25LSK	三相 (4線式)	50	20	200	57.7	0.8 (遅れ)	クボタ V2403-K3A	19.1/1500 23.7/1800	70	[2.9]3.9 [3.8]4.9	1540×700×950	615 [700]	89 [超]	●	
		60	25	220	65.6										
	単相 (3線式)	50	11.5	100/200	57.7×2/57.7	1.0									
		60	14.4	110/220	65.6×2/65.6										

△印は受注生産機です。納期は予め当社にご確認ください。*1 [50%]75%負荷時の値です。*2 音響パワーレベル無負荷定格回転(60Hz)時の値です。[超]…超低騒音型指定機

3電源仕様標準装備
標準2t車横積みOK!



極超低騒音型

業界最小の
極低騒音
LwA **80dB**

DCA-25USIE

50/60Hz 11.5/14.4kVA 3相 50/60Hz 20/25 kVA 4線 3電源 電子制御



交流コンセント:15A×6個



3電源仕様標準装備
標準2t車横積みOK!



極超低騒音型

業界最小の
極低騒音
LwA **80dB**

ビッグタンク搭載エコベース

DCA-25USIB3

50/60Hz 11.5/14.4kVA 3相 50/60Hz 20/25 kVA 4線 3電源 電子制御



交流コンセント:15A×6個

燃料タンク **198L**



型式	交流発電機						ディーゼルエンジン		燃料タンク(L)	燃料消費量(L/h ¹)	寸法 全長×全幅×全高 (mm)	乾燥質量 (整備質量) kg	騒音値 LwA dB ²	排ガス 指定	枕木 (出荷時)
	相数	周波数(Hz)	出力(kVA)	電圧(V)	電流(A)	力率	名称	定格出力(kW/min ¹)							
極超低騒音型 DCA-25USIE	三相 (4線式)	50	20	200/400	57.7/28.9	0.8 (遅れ)	いすゞ BV-4LE2	19.1/1500 22.9/1800	80	[2.5]3.6 [3.2]4.5	1570×790×1100	710 [795]	80 [超]	3次	●
		60	25	220/440	65.6/32.8										
	単相 (3線式)	50	11.5	100/200	57.7×2/57.7	1.0									
		60	14.4	110/220	65.6×2/65.6										
極超低騒音型 DCA-25USIB3	三相 (4線式)	50	20	200/400	57.7/28.9	0.8 (遅れ)	いすゞ BV-4LE2	19.1/1500 22.9/1800	198	[2.5]3.7 [3.1]4.5	1550×790×1350	780 [965]	80 [超]	●	
		60	25	220/440	65.6/32.8										
	単相 (3線式)	50	11.5	100/200	57.7×2/57.7	1.0									
		60	14.4	110/220	65.6×2/65.6										

△印は受注生産機です。納期は予め当社にご確認ください。*1 [50%]75%負荷時の値です。*2 音響パワーレベル無負荷定格回転(60Hz)時の値です。[超]…超低騒音型指定機

発電機

溶接機

コンプレッサ

特種機器