

# 標準 PDSシリーズ



PDS80S



PDS100S

		PDS80S-5C5 ボックス	PDS100S-5C5 ボックス
コンプレッサ	形式	スクリュ回転型1段圧縮油冷式	
	空気量	m <sup>3</sup> /min 2.3	2.8
	吐出圧力	MPa 0.7	
	潤滑油量	L 8.0	9.0
	空気槽容量	m <sup>3</sup> 0.014	0.017
サービスエアバルブ・数量		20A 2ヶ	
ディーゼルエンジン	名称	クボタ D902-K3A	クボタ D1105-K3A
	形式	水冷4サイクル 渦流室式	
	定格出力	kW/min <sup>1</sup> 17.0/3,600	19.2/3,400
	エンジンオイル量	L 3.7	4.5
	燃料タンク容量	L 25	28
	燃料消費量(70%負荷時)	L/Hr 3.4	4.2
	冷却水量	L 3.7	4.1
バッテリー		55B24R 1ヶ	85D26R 1ヶ
寸法・質量等	全長×全幅×全高	mm 1,375×770×865	1,460×770×900
	乾燥(運転整備)質量	kg 400(435)	460(500)
	騒音指定	超 第3次	
	排ガス指定		

※全長は把手を含まない数値です。 ※外観および仕様は予告なく変更することがあります。



PDS130S



PDS185S



PDS265S



PDS265S

		PDS130S-5C3 ボックス	PDS185S-5C5 ボックス	PDS265S-5C3 ボックス	PDS265S-4C3 トレーラ
コンプレッサ	形式	スクリュ回転型1段圧縮油冷式			
	空気量	m <sup>3</sup> /min 3.7	5.2	7.5	
	吐出圧力	MPa 0.69	0.7	0.69	
	潤滑油量	L 15.0		30	
	空気槽容量	m <sup>3</sup> 0.020		0.069	
サービスエアバルブ・数量		20A 2ヶ	20A 3ヶ	50A(CAP) 1ヶ 20A 4ヶ	
名称		ヤンマー 3TNV88-BDHK	ヤンマー 4TNV88-BDHKSR	ヤンマー KDP-4TNV98T	
ディーゼルエンジン	形式	水冷4サイクル 直接噴射式			
	定格出力	kW/min <sup>1</sup> 26.9/3,000	34.9/3,000	61.2/2,500	
	エンジンオイル量	L 6.7	7.4	11	
	燃料タンク容量	L 70	90	115	
	燃料消費量(70%負荷時)	L/Hr 5.2	6.3	10.0	
	冷却水量	L 4.5	5.8	10	
	バッテリー		85D26R 1ヶ		
寸法・質量等	全長×全幅×全高	mm 1,580×890×1,080	1,850×950×1,080	2,050×1,200×1,250	2,400×1,570×1,650
	乾燥(運転整備)質量	kg 640(720)	755(850)	1,150(1,290)	1,350(1,490)
	タイヤサイズ(旧規格)・数量	-			
	騒音指定	超 第3次			
排ガス指定					

※全長は把手を含まない数値です。 ※トレーラタイプの全長はドローバを立てた状態の数値です。 ※外観および仕様は予告なく変更することがあります。